

COBALT	180-72
PTAC	23 T
Longueur intérieure de caisse	7 200 mm
Largeur intérieure de caisse	2 300 mm
Hauteur de caisse	1 500 mm
Volume	24 m ³
Epaisseur de la tôle de côtés acier HLE	4 mm
Profilés châssis HLE	300 x 100 x 8 mm
Flèche à suspension hydraulique avec anneau démontable	Origine
Porte arrière hydraulique monobloc en aluminium avec une trappe à grain Inox 400 x 400 mm	Origine
Verouillage de porte hydraulique	Origine
Joint de porte d'étanchéité fixé dans une glissière Inox démontable	Origine
Double entraînement de tapis par réducteurs hydraulique Ø 60 mm	Origine
Face avant en aluminium prise sur chaînes plates	Origine
Tapis tressé avec revêtement caoutchouc épaisseur 5 mm	Origine
Garde boue coquille plastique avec bavettes	Origine
Barre anti-encastrément arrière à repliage hydraulique et feu avant	Origine
Double feux à LED et barre gyrophare à LED	Origine
Caméra de recul avec écran en cabine	Origine

DOUBLE LIGNE PNEUMATIQUE	Type de l'essieu	Tandem à bielles
	Dimension	Carré de 130
	Freins en double ligne pneumatique	420 x 180
	Vitesse d'homologation	

THIEVIN



FICHE TECHNIQUE

REMORQUE FOND POUSSANT-MOUVANT COBALT 180-72



*Photos non contractuelles

Fiche technique 01 - 2026