

COBALT	240-90	240-97
PTAC	32 T	32 T
Longueur intérieure de caisse	9 000 mm	9 000 mm
Largeur intérieure de caisse	2 300 mm	2 300 mm
Hauteur de caisse	1 500 mm	1 500 mm
Volume	30 m ³	32 m ³
Epaisseur de la tôle de côtés acier HLE	4 mm	4 mm
Profilés châssis HLE	300 x 100 x 10 mm	300 x 100 x 10 mm
Flèche à suspension hydraulique avec anneau démontable	Origine	Origine
Porte arrière hydraulique monobloc en aluminium avec une trappe à grain Inox 400 x 400 mm	Origine	Origine
Verrouillage de porte hydraulique	Origine	Origine
Joint de porte d'étanchéité fixé dans une glissière Inox démontable	Origine	Origine
Double entraînement de tapis par réducteurs hydraulique Ø 60 mm	Origine	Origine
Face avant en aluminium prise sur chaînes plates	Origine	Origine
Tapis tressé avec revêtement caoutchouc épaisseur 5 mm	Origine	Origine
Garde boue coquille plastique avec bavettes	Origine	Origine
Barre anti-encastrément arrière à repliage hydraulique et feu avant	Origine	Origine
Double feux à LED et barre gyrophare à LED	Origine	Origine
Caméra de recul avec écran en cabine	Origine	Origine

DOUBLE LIGNE PNEUMATIQUE	Type de l'essieu	Tridem à bielles suiveurs AV et AR	Tridem à bielles suiveurs AV et AR
	Dimension	Carré de 130	Carré de 130
	Freins en double ligne pneumatique	420 x 180	420 x 180
	Vitesse d'homologation	40 km/h	40 km/h

THIEVIN



FICHE TECHNIQUE

REMORQUE FOND POUSSANT-MOUVANT COBALT 240



Fiche technique 01 - 2026

*Photos non contractuelles