

COBRA 210	210-72	210-75	160-67
Longueur intérieure de caisse	7 200 mm	7 500 mm	8 000 mm
Largeur intérieure de caisse	2 250 mm	2 250 mm	2 250 mm
Hauteur de caisse d'origine	1 500 mm	1 500 mm	1 500 mm
Volume	24,5 m ³	25,5 m ³	27,2 m ³
Type d'anneau d'origine sur flèche à suspension ressort	Anneau boulonné	Anneau boulonné	Anneau boulonné
Epaisseur de la tôle de fond acier HLE	5 mm	5 mm	5 mm
Epaisseur de la tôle des côtés acier HLE	4 mm	4 mm	4 mm
Profilés châssis HLE	300 x 100 x 10 mm	300 x 100 x 10 mm	300 x 100 x 10 mm
Volume d'huile du vérin de bennage	46 L	58 L	58 L
Face avant ajourée avec plexiglas	Origine	Origine	Origine
Porte arrière hydraulique monobloc avec une trappe à céréales 400 x 400 mm en Inox	Origine	Origine	Origine
Double feux à LED et barre gyrophare à LED	Origine	Origine	Origine
Béquille hydraulique avec pompe à levier	Origine	Origine	Origine
Echelle avant amovible	Origine	Origine	Origine
Bavettes caoutchouc arrière	Origine	Origine	Origine
Défecteurs de caisse soudés et joint caoutchouc	Origine	Origine	Origine
Caméra de recul avec écran en cabine	Origine	Origine	Origine

DOUBLE LIGNE HYDRAULIQUE	PTAC	/	/	/
	Type	/	/	/
	Dimension	/	/	/
	Freins en double ligne hydraulique	/	/	/
	Vitesse d'homologation	/	/	/

DOUBLE LIGNE PNEUMATIQUE	PTAC	29 T (Option PTAC : 30 T)	29 T (Option PTAC : 30 T)	29 T (Option PTAC : 30 T)
	Type	Tandem à bielles suiveur AR	Tandem à bielles suiveur AR	Tandem à bielles suiveur AR
	Dimension	Carré de 150	Carré de 150	Carré de 150
	Freins en double ligne pneumatique	420 x 200	420 x 200	420 x 200
	Vitesse d'homologation	40 km/h	40 km/h	40 km/h

THIEVIN



FICHE TECHNIQUE

REMORQUE - COBRA 210



*Photos non contractuelles

Fiche technique 01 - 2026