

CORTAL 160	160-54	160-59	160-62	160-67
Longueur intérieure de caisse	5 400 mm	5 900 mm	6 200 mm	6 700 mm
Largeur intérieure de caisse	2 320 mm	2 320 mm	2 320 mm	2 320 mm
Hauteur de caisse d'origine	1 500 mm	1 500 mm	1 500 mm	1 500 mm
Volume	18,4 m ³	20,2 m ³	21,2 m ³	22,9 m ³
Type d'anneau d'origine sur flèche à suspension ressort	Anneau soudé	Anneau soudé	Anneau soudé	Anneau soudé
Epaisseur de la tôle de fond acier HLE	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm
Epaisseur de la tôle des côtés acier HLE	4 mm	4 mm	4 mm	4 mm
Profilés châssis HLE	300 x 100 x 6 mm	300 x 100 x 8 mm	300 x 100 x 8 mm	300 x 100 x 8 mm
Volume d'huile du vérin de bennage	25,8 L	25,8 L	36 L	36 L
Face avant ajourée avec plexiglas	Origine	Origine	Origine	Origine
Porte arrière hydraulique monobloc avec une trappe à céréales 400 x 400 mm en Inox	Origine	Origine	Origine	Origine
Double feux à LED et barre gyrophare à LED	Origine	Origine	Origine	Origine
Béquille hydraulique avec pompe à levier	Origine	Origine	Origine	Origine
Echelle avant amovible	Origine	Origine	Origine	Origine
Bavettes caoutchouc arrière	Origine	Origine	Origine	Origine
Défecteurs de caisse soudés et joint caoutchouc	Origine	Origine	Origine	Origine
Caméra de recul avec écran en cabine	Origine	Origine	Origine	Origine

DOUBLE LIGNE HYDRAULIQUE	PTAC	/	/	/	/
	Type	/	/	/	/
	Dimension	/	/	/	/
	Freins en double ligne hydraulique	/	/	/	/
	Vitesse d'homologation	/	/	/	/

DOUBLE LIGNE PNEUMATIQUE	PTAC	21 T (Option PTAC 22 T)	21 T (Option PTAC 22 T)	21 T (Option PTAC 22 T)	21 T (Option PTAC 22 T)
	Type	Tandem à bielles	Tandem à bielles	Tandem à bielles	Tandem à bielles
	Dimension	Carré de 130	Carré de 130	Carré de 130	Carré de 130
	Freins en double ligne pneumatique	406 x 120	406 x 120	406 x 120	406 x 120
	Vitesse d'homologation	40 km/h	40 km/h	40 km/h	40 km/h

THIEVIN



FICHE TECHNIQUE

REMORQUE -
CORTAL 160



Fiche technique 01 - 2026

*Photos non contractuelles