

CORTAL 160	59	62	67
PTAC	22 000 kg	22 000 kg	22 000 kg
Poids à vide indicatif	6 270 kg	6 370 kg	6 620 kg
Longueur	5 900 mm	6 200 mm	6 700 mm
Largeur intérieure de caisse max	2 320 mm	2 320 mm	2 320 mm
Hauteur de caisse	1 500 mm	1 500 mm	1 500 mm
Volume avec réhausses à blé	20,2 m ³	21,2 m ³	22,9 m ³
Epaisseur de la tôle de fond acier S235	5 mm	5 mm	5 mm
Epaisseur de la tôle des côtés acier S235	4 mm	4 mm	4 mm
Profilés châssis	300 x 100 x 8 mm	300 x 100 x 8 mm	300 x 100 x 8 mm
Type de l'essieu	Boggie 21T Ø 110 mm	Boggie 21T Ø 110 mm	Boggie 21T Ø 110 mm
Freinage hydraulique	Tambour 400 x 80	Tambour 400 x 80	Tambour 400 x 80
Pneumatiques d'origine	18 R22.5	18 R22.5	18 R22.5
Hauteur du sol au plancher avec roues d'origine	1 510 mm	1 510 mm	1 510 mm
Bennage par 1 vérin télescopique	1 805 mm	2 200 mm	2 200 mm
Diamètres tiges de vérin	88-107-126-147-170	107-126-147-170	107-126-147-170
Volume d'huile du vérin	25,8L	36 L	36 L
Face avant ajourée avec plexiglas	Origine	Origine	Origine
Porte arrière hydraulique monobloc avec une trappe à céréales 400x400 mm en Inox	Origine	Origine	Origine
Feux à LED et barre gyrophare à LED	Origine	Origine	Origine
Flèche à suspension ressort et anneau soudé	Origine	Origine	Origine
Béquille hydraulique avec pompe à levier	Origine	Origine	Origine
Barre anti-encastrément arrière et feux avant	Origine	Origine	Origine
Echelle avant amovible	Origine	Origine	Origine
Bavettes caoutchouc arrière	Origine	Origine	Origine
Défecteurs de caisse soudés	Origine	Origine	Origine

THIEVIN



FICHE TECHNIQUE

REMORQUE - CORTAL 160

Véhicule conforme à l'arrêté ministériel du 19/12/2016 (homologations 2020)



Fiche technique 02 - 2024

*Photos non contractuelles