THIEVIN

FICHE TECHNIQUE

REMORQUE - CORTAL 240

CORTAL 240	240-80	240-85	240-90
Longueur intérieure de caisse	8 000 mm	8 500 mm	9 000 mm
Largeur intérieure de caisse	2 320 mm	2 320 mm	2 320 mm
Hauteur de caisse d'origine	1 500 mm	1 500 mm	1 500 mm
Volume	27,3 m³	29 m³	30,8 m³
Type d'anneau d'origine sur flèche à suspension ressort	Anneau boulonné	Anneau boulonné	Anneau boulonné
Epaisseur de la tôle de fond acier HLE	5 mm	5 mm	5 mm
Epaisseur de la tôle des côtés acier HLE	4 mm	4 mm	4 mm
Profilés châssis HLE	300 x 100 x 10 mm	300 x 100 x 10 mm	300 x 100 x 10 mm
Volume d'huile du vérin de bennage	58 L	69 L	69 L
Face avant ajourée avec plexiglas	Origine	Origine	Origine
Porte arrière hydraulique monobloc avec une trappe à céréales 400 x 400 mm en Inox	Origine	Origine	Origine
Double feux à LED et barre gyrophare à LED	Origine	Origine	Origine
Béquille hydraulique avec pompe à levier	Origine	Origine	Origine
Echelle avant amovible	Origine	Origine	Origine
Bavettes caoutchouc arrière	Origine	Origine	Origine
Déflecteurs de caisse soudés et joint caoutchouc	Origine	Origine	Origine
Caméra de recul avec écran en cabine	Origine	Origine	Origine

DOUBLE LIGNE HYDRAULIQUE			
PTAC	32 T	32 T	32 T
Type	Tridem à bielles suiveurs AV et AR	Tridem à bielles suiveurs AV et AR	Tridem à bielles suiveurs AV et AR
Dimension	Carré de 110	Carré de 110	Carré de 110
Freins en double ligne hydraulique	406 x 120	406 x 120	406 x 120
Vitesse d'homologation	30 km/h	30 km/h	30 km/h

DOUBLE LIGNE PNEUMATIQUE			
PTAC	32 T	32 T	32 T
Type	Tridem à bielles suiveurs AV et AR	Tridem à bielles suiveurs AV et AR	Tridem à bielles suiveurs AV et AR
Dimension	Carré de 130	Carré de 130	Carré de 130
Freins en double ligne pneumatique	420 x 180	420 x 180	420 x 180
Vitesse d'homologation	40 km/h	40 km/h	40 km/h

Parc Industriel de l'Erdre - 44540 Saint-Mars-la-Jaille - VALLONS DE L'ERDRE 02 40 13 24 12 - commercial.agri@thievin.fr - www.thievin.fr

THIEVIN

FICHE TECHNIQUE

REMORQUE - CORTAL 240

Fiche technique 01 - 2026













*Photos non contractuelles