THIEVIN

FICHE TECHNIQUE

REMORQUE TP - LEADER 210

LEADER 210	210-59	210-62
Longueur intérieure de caisse	5 900 mm	6 200 mm
Largeur intérieure de caisse	2 200 mm	2 200 mm
Hauteur de caisse	1 000 mm	1 000 mm
Volume	11,7 m^3	12,3 m^3
Type d'anneau d'origine sur flèche à suspension ressort	Anneau boulonné	Anneau boulonné
Epaisseur de la tôle de fond 450 HB anti-abrasion	6 mm	6 mm
Epaisseur de la tôle des côtés 450 HB anti-abrasion	6 mm	6 mm
Profilés châssis HLE	300 x 100 x 10 mm	300 x 100 x 10 mm
Volume d'huile du vérin de bennage	40 L	40 L
Porte arrière monobloc hydraulique	Origine	Origine
Vérins de porte incorporés	Origine	Origine
Casquette sur face avant	Origine	Origine
Pare-chocs arrière avec anneaux	Origine	Origine
Bequille hydraulique avec pompe à levier	Origine	Origine
Echelle latérale dépliable	Origine	Origine
Garde-boue GALVA	Origine	Origine
Double feux à LED et barre gyrophare à LED	Origine	Origine
Bavettes caoutchouc arrière	Origine	Origine
Caméra de recul avec écran en cabine	Origine	Origine

DOUBLE LIGNE HYDRAULIQUE		
PTAC	/	/
Type de l'essieu	/	/
Dimension	/	/
Freins en double ligne hydraulique	/	/
Vitesse d'homologation	/	/

DOUBLE LIGNE PNEUMATIQUE		
PTAC	29 T (Option 30 T)	29 T (Option 30 T)
Type de l'essieu	Tandem à bielles suiveur AR	Tandem à bielles suiveur AR
Dimension	Carré de 150	Carré de 150
Freins en double ligne pneumatique	420 x 200	420 x 200
Vitesse d'homologation	40 km/h	40 km/h

Parc Industriel de l'Erdre - 44540 Saint-Mars-la-Jaille - VALLONS DE L'ERDRE 02 40 13 24 12 - commercial.agri@thievin.fr - www.thievin.fr

FICHE TECHNIQUE

REMORQUE TP - LEADER 210











*Photos non contractuelles