

LEADER 240	240-72	240-75
Longueur intérieure de caisse	7 200 mm	7 500 mm
Largeur intérieure de caisse	2 200 mm	2 200 mm
Hauteur de caisse	1 000 mm	1 000 mm
Volume	14,3 m ³	14,9 m ³
Type d'anneau d'origine sur flèche à suspension ressort	Anneau boulonné	Anneau boulonné
Epaisseur de la tôle de fond 450 HB anti-abrasion	6 mm	6 mm
Epaisseur de la tôle des côtés 450 HB anti-abrasion	6 mm	6 mm
Profilés châssis HLE	300 x 100 x 10 mm	300 x 100 x 10 mm
Volume d'huile du vérin de bennage	58 L	69 L
Porte arrière monobloc hydraulique	Origine	Origine
Vérins de porte incorporés	Origine	Origine
Casquette sur face avant	Origine	Origine
Pare-chocs arrière avec anneaux	Origine	Origine
Bequille hydraulique avec pompe à levier	Origine	Origine
Echelle latérale dépliable	Origine	Origine
Garde-boue GALVA	Origine	Origine
Double feux à LED et barre gyrophare à LED	Origine	Origine
Bavettes caoutchouc arrière	Origine	Origine
Caméra de recul avec écran en cabine	Origine	Origine

DOUBLE LIGNE HYDRAULIQUE	PTAC	32 T	32 T
	Type de l'essieu	Tridem à bielles suiveurs AV et AR	Tridem à bielles suiveurs AV et AR
	Dimension	Carré de 110	Carré de 110
	Freins en double ligne hydraulique	406 x 120	406 x 120
	Vitesse d'homologation		

DOUBLE LIGNE PNEUMATIQUE	PTAC	32 T	32 T
	Type de l'essieu	Tridem à bielles suiveurs AV et AR	Tridem à bielles suiveurs AV et AR
	Dimension	Carré de 130	Carré de 130
	Freins en double ligne pneumatique	420 x 180	420 x 180
	Vitesse d'homologation		

THIEVIN



FICHE TECHNIQUE

REMORQUE TP -
LEADER 240



Fiche technique 01 - 2026



*Photos non contractuelles