

MASTER 180	180-54	180-59	180-62
Longueur intérieure de caisse	5 400 mm	5 900 mm	6 200 mm
Largeur intérieure de caisse	2 200 mm	2 200 mm	2 200 mm
Hauteur de caisse	800 mm	800 mm	800 mm
Volume	9,5 m ³	10,4 m ³	10,9 m ³
Type d'anneau d'origine sur flèche à suspension ressort	Anneau boulonné	Anneau boulonné	Anneau boulonné
Epaisseur de la tôle de fond acier HLE	6 mm	6 mm	6 mm
Epaisseur de la tôle des côtés acier HLE	8 mm	8 mm	8 mm
Profilés châssis HLE	300 x 100 x 10 mm	300 x 100 x 10 mm	300 x 100 x 10 mm
Volume d'huile du vérin de bennage	46 L	40 L	40 L
Porte arrière monobloc hydraulique type agricole	Origine	Origine	Origine
Casquette sur face avant	Origine	Origine	Origine
Pare-chocs arrière avec anneaux	Origine	Origine	Origine
Bequille hydraulique avec pompe à levier	Origine	Origine	Origine
Echelle latérale dépliable	Origine	Origine	Origine
Double feux à LED et barre gyrophare à LED	Origine	Origine	Origine
Bavettes caoutchouc arrière	Origine	Origine	Origine
Caméra de recul avec écran en cabine	Origine	Origine	Origine

DOUBLE LIGNE HYDRAULIQUE	PTAC	24 T (Option 25 T)	24 T (Option 25 T)	24 T (Option 25 T)
	Type de l'essieu	Boggie TP	Boggie TP	Boggie TP
	Dimension	Carré de 110	Carré de 110	Carré de 110
	Freins en double ligne hydraulique	406 x 140	406 x 140	406 x 140
	Vitesse d'homologation			

DOUBLE LIGNE PNEUMATIQUE	PTAC	24 T (Option 25 T)	24 T (Option 25 T)	24 T (Option 25 T)
	Type de l'essieu	Boggie TP	Boggie TP	Boggie TP
	Dimension	Carré de 110	Carré de 110	Carré de 110
	Freins en double ligne pneumatique	406 x 120	406 x 120	406 x 120
	Vitesse d'homologation			

THIEVIN



FICHE TECHNIQUE

REMORQUE TP - MASTER 180 - BOGGIE TP



Fiche technique 01 - 2026

*Photos non contractuelles